
Produkta datu lapa

Specifikācijas



FR.PL.HZ.NS250 PĀRSLĒGT 3P

LVS03611

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
type of front plate	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS250 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	3
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	150 mm
Neto svars	0,66 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 3

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,800 cm
1. iepakojuma platums	16,300 cm
1. iepakojuma garums	51,300 cm
1. iepakojuma svars	660,900 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,000 cm
2. iepakojuma platums	17,500 cm
2. iepakojuma garums	52,500 cm
2. iepakojuma svars	6,756 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	360
3. iepakojuma augstums	80,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	254,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**