Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, priekš NSX / NSX Vigi 100/160/250, horizontāli izvelkama, balta, RAL 9003

LVS03618

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	5
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	1,04 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	1,050 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04

Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,345 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	108
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	136,140 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**