Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT NSX/NSX Vigi100-250 3-4polig,Einschubtechnik,horizontal, Breite=650mm,Höhe=5Module

LVS03618

EAN Code: 3606481872524

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 horizontal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX100 - 160 horizontal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX250 horizontal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX250 horizontal Installation
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	5
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	1,04 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	26,500 cm
VPE 1 Länge	51,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,050 kg

VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,345 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	136,140 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**