Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, 2x ComPacT VIGI NSX400-630 3-4polig,vertikal,Breite=650mm,Höhe=9Module

LVS03666

EAN Code: 3606481872432

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	2 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 2 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX400 vertikal Installation 2 x 3P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation 2 x 4P: Montageplatte Stütze: NSX630 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Linergy FC Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	9
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	450 mm
Produktgewicht	1,6 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 2 direkt 13 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 2 direkt 15 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 2 direkt 15

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	46,400 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,575 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	44,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	47,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**