Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/NSX Vigi 100/250, 4M, horizontāla, fiksēta, motora mehānisms, W600, balts, RAL 9003

LVS03234

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana Enerlin'X : fiksēts FDM121 - kontrole: tālvadība - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Augstums	200 mm
Neto svars	0,8 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	837,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	12,590 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	168
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	164,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**