Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, priekš NS-INV100/160/250, 4M, horizontāla, fiksēta, tiešs priekšējais rokturis, W850, balts, RAL 9003

LVS03239

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV200 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INS250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INS250 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV100 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV100 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV250 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV200 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV200 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Savienojuma pozīcija	Savienojuma bloks
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	850 mm
Augstums	200 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	1,36 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	75,0 cm
1. iepakojuma svars	1,413 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,0 cm
2. iepakojuma platums	22,0 cm
2. iepakojuma garums	76,0 cm
2. iepakojuma svars	8,794 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	35,0 cm

3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	99,94 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**