Produkta datu lapa

Specifikācijas



Moduļu priekšējā plāksne, PrismaSeT G, izgriezuma veids, Compact NG160/modulārai ierīce 3P/4P, 6M, korpuss W600mm

LVS03261

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ienākošā funkcionālā vienība
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	Acti 9 : fiksēts modulāra ierīce Multi9 : fiksēts modulāra ierīce ComPact : fiksēts NG160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt ComPact : fiksēts NG160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt
Polu skaits	1 x 3P : moduļu sliede atbalsts : NG160 1 x 4P : moduļu sliede atbalsts : NG160
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
Horizontālo rindu skaits	1
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	300 mm
Neto svars	1,84 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Acti 9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 6 125 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss Multi9 modulāra ierīce fiksēts 48 tiešā veidā 6 125 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 125 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NG160 bez fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 125 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 3P 1 tiešā veidā 6 125 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact NG160 ar fiksēts pārslēgt 4P 1 tiešā veidā 6 125 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	51,0 cm
1. iepakojuma garums	69,0 cm
1. iepakojuma svars	2,334 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	113,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	81,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**