
Produkta datu lapa

Specifikācijas



M+FR PLATE INS/INV250 H.FIX.TOG. W600 6M

LVS03264

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ienākošā funkcionālā vienība
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INS250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INS250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INV250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INV250 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	Iepakojuma korpuss - platums 600 mm
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	300 mm
Neto svars	2,85 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 87,5 mm 600 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 6 87,5 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	51,5 cm
1. iepakojuma garums	69,0 cm
1. iepakojuma svars	3,165 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	80,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	75,5 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**