
Produkta datu lapa

Specifikācijas



PRIEKŠĒJĀ PLĀKSNE CVS 630 HZ.FIX.TOG.W600 6M

LVS03270

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
type of front plate	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC400 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC630 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : EZC400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : EZC400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : EZC630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : EZC630 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	300 mm
Neto svars	1,18 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 6

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	31,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	1,158 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	17,000 cm
2. iepakojuma platums	33,000 cm
2. iepakojuma garums	53,000 cm
2. iepakojuma svars	11,980 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	180
3. iepakojuma augstums	77,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	222,440 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**