# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/NSX Vigi(ELCB) 100/250, 4M, horizontāli fiksēts, pārslēdzējs, W850, balts, RAL 9003

LVS03294

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Priekšējā plāksne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Uzstādīšanas piederums |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss |
| **Priekšējās plāksnes tips** | Izgriezums |
| **Uzstādīta ierīce** | ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana<br>ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana<br>cilvēka un sadales paneļa saskarne : 96 x 96 mm ierīce<br>cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI<br>Enerlin'X : fiksēts FDM121 - kontrole: tālvadība - vertikāli uzstādīšana |
| **Polu skaits** | 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana<br>1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana<br>1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana<br>1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana |
| **Darba pozīcija** | Horizontāli |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Korpusa/kabīnes apraksts** | uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm |
| **Savienojuma pozīcija** | Savienojuma bloks |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 4 |
| **Standarti** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| **Virsmas apdare** | Matēts<br>Teksturēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Platums** | 850 mm |
| **Augstums** | 200 mm |
| **Neto svars** | 1,4 kg |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **functional unit** | 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 1 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 savienojuma bloks 5<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 savienojuma bloks 5<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4<br>850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 20,0 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 75,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 1,402 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 6 |
| **2. iepakojuma augstums** | 11,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 22,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 75,5 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 8,773 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 60 |
| **3. iepakojuma augstums** | 34,0 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,0 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,0 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 99,5 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |