Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, priekš Vigi NSX100/250, 4M, horizontāli fiksēti pārslēgšanas/ rotācijas rokturis, W850, balts, RAL 9003

LVS03295

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana cilvēka un sadales paneļa saskarne : 96 x 96 mm ierīce cilvēka un sadales paneļa saskarne : HSI Enerlin'X : fiksēts FDM121 - kontrole: tālvadība - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSX250 horizontāli uzstādīšana

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	850 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	1,34 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne 96 x 96 mm ierīce 1 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss cilvēka un sadales paneļa saskarne HSI 1 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss Enerlin'X FDM121 fiksēts tālvadība vertikāli 1 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 850 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	75,0 cm
1. iepakojuma svars	1,39 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,0 cm
2. iepakojuma platums	22,0 cm
2. iepakojuma garums	76,0 cm
2. iepakojuma svars	8,735 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	34,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	120,0 cm
3. iepakojuma svars	99,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**