Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, priekš EZC250, 4M, horizontāls, fiksēts, rotējošs rokturis, izgriezums, W600/W650

LVS03304

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts EZC100 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZCV250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : EZC100 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : EZC100 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : EZC250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : EZC250 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : EZCV250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : EZCV250 horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	1 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZC100 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZC250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZC250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZC250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZC250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC250 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZCV250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZCV250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact EZCV250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact EZCV250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZCV250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZCV250 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	816,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	16,500 cm
2. iepakojuma platums	22,500 cm
2. iepakojuma garums	52,500 cm
2. iepakojuma svars	8,340 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	90
3. iepakojuma augstums	36,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	87,440 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**