
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, priekš FupacT ISFT 160, 6M, vertikāla, fiksēta, ar izgriezumu, W300

LVS03327

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT Pack 250) kanāls
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT160 - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : ISFT160 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Iepakojuma korpuss - platums 300 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	250 mm
Augstums	500 mm
Neto svars	0,56 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1
functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 6 300 mm Prisma Pack 250 Iepakojuma korpuss FuPact ISFT160 fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	26,500 cm
1. iepakojuma garums	31,000 cm
1. iepakojuma svars	565,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,930 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**