Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, ComPacT NSXm160 3-4polig,Kipphebel,horizontal,Breite =650mm,Höhe=3Module

LVS03330

EAN Code: 3606481871824

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSXm ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSXm mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P oder 4P: Montageplatte Stütze: NSXm horizontal Installation
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Bodenstehendes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm Wandmontiertes Gehäuse + Kanal - Breite 600 + 300 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	150 mm
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse ComPacT NSXm mit fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSXm mit fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSXm ohne fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse + Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3 600 + 300 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse + Kanal ComPacT NSXm mit fest Kippschalter horizontal 3P oder 4P 1 direkt 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	676,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,490 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.9 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**