Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, NSXm/VIGI/SDx, 3M, Horizontāla, fiksēta, pārslēdzama, izgriezta, W600

LVS03330

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSXm bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSXm ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P vai 4P : montāžas plāksne atbalsts : NSXm horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	3
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Augstums	150 mm
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSXm bez fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSXm ar fiksēts pārslēgt horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 3

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	16,000 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	676,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	11,490 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**