Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P un G, caurspīdīga, korpusam W300, 4M, balta, RAL 9003

LVS03352

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls PrismaSeT PrismaSeT P) kanāls
Priekšējās plāksnes tips	Caurspīdīgs
Uzstādīta ierīce	TeSys : fiksēts TeSys U - horizontāli uzstādīšana TeSys : fiksēts GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A - horizontāli uzstādīšana
Polu skaits	4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A horizontāli uzstādīšana 4 x 3P : moduļu sliede atbalsts : TeSys U horizontāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm kabīnes kanāls - platums 400 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	4
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Stikls
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	300 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	0,54 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys GV2 + D vai K kontaktori <= 40 A fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 5 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys TeSys U fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys TeSys U fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 5 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs kanāls TeSys TeSys U fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 4 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms kanāls TeSys TeSys U fiksēts horizontāli 3P 4 tiešā veidā 4

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	21,5 cm
1. iepakojuma garums	26,5 cm
1. iepakojuma svars	613,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	5,538 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**