Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, für Frontplatteneinbaurahmen,Breite=650mm,Höhe=3Module

LVS03904

EAN Code: 3606481871664

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Art der Frontplatte	Kabeldurchführung
Installiertes Gerät	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Mensch-Maschine-Schnittstelle: 72 x 72 mm device Mensch-Maschine-Schnittstelle: 96 x 96 mm device Mensch-Maschine-Schnittstelle: HSI PowerLogic: PM400 - 800 Enerlin'X: FDM121

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	150 mm
Produktgewicht	0,32 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle 72 x 72 mm device 5 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G wandmontiertes Gehäuse Enerlin'X FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Enerlin'X FDM121 4 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	15,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	334,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	20,000 cm
VPE 2 Breite	39,000 cm
VPE 2 Länge	59,000 cm
VPE 2 Gewicht	4,060 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	33,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	27,360 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**