Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, 6-8x FuPacT ISFT100N 3polig auf Montageplatte/ Sammelschiene,vertikal,Breite=650 mm,Höhe=8Module

LVS03325

EAN Code: 3606481932938

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fest ISFT100N - Steuerung: Griff Sicherungshalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	6 x 3P: Sammelschienen Stütze: ISFT100N vertikal Installation 8 x 3P: Montageplatte Stütze: ISFT100N vertikal Installation
Betriebsposition	Horizontal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Schaltfeld - Breite 650 mm
Anschlussposition	Hinterer Anschluss Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	8
Normen	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASTA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	500 mm
Höhe	400 mm
Produktgewicht	1,64 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	600 mm PrismaSeT G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT100N fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 6 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT100N fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 6 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse FuPact ISFT100N fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 8 direkt 8 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse FuPact ISFT100N fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 8 direkt 8 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact ISFT100N fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 8 direkt 8 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact ISFT100N fest Griff Sicherungshalter vertikal 3P 6 rückseitiger Anschluss an Sammelschiene 8

Montage

Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	41,000 cm
VPE 1 Länge	51,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,612 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	11,000 cm
VPE 2 Breite	42,500 cm
VPE 2 Länge	53,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,120 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	57,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	91,376 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**