Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, priekš FupacT ISFT 100N, 8M, vertikāla, fiksēta, ar izgriezumu, W600/650 8M

LVS03325

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts ISFT100N - kontrole: drošinātāju nesēju rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	6 x 3P : kopnes atbalsts : ISFT100N vertikāli uzstādīšana 8 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : ISFT100N vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Horizontāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm kabīne - platums 650 mm
Savienojuma pozīcija	Aizmugurējais savienojums Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	8
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	400 mm
Neto svars	1,64 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 600 mm Prisma G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8 600 mm Prisma G uz grīdas stāvošs korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 8 tiešā veidā 8 600 mm Prisma G pie sienas stiprināms korpuss FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 8 tiešā veidā 8 650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 8 tiešā veidā 8 650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact ISFT100N fiksēts drošinātāju nesēju rokturis vertikāli 3P 6 aizmugurējais savienojums uz kopnes 8

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	41,000 cm
1. iepakojuma garums	51,500 cm
1. iepakojuma svars	1,612 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	11,000 cm
2. iepakojuma platums	42,500 cm
2. iepakojuma garums	53,000 cm
2. iepakojuma svars	10,120 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	57,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	91,376 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**