
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, mit 96x96mm Ausschnitt,Breite=400mm,Höhe=3Module

LVS03923

EAN Code: 3606481932952

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Kanal PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Art der Frontplatte	Kabeldurchführung
Installiertes Gerät	Mensch-Maschine-Schnittstelle: 96 x 96 mm device Mensch-Maschine-Schnittstelle: HSI PowerLogic: PM400 - 800 Enerlin'X: FDM121

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm Wandmontierter Kanal - Breite 300 mm Schaltfeldkanal - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	3
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Höhe	150 mm
Produktgewicht	0,62 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld PowerLogic 1 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 1 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Mensch-Maschine-Schnittstelle 96 x 96 mm device 1 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Mensch-Maschine-Schnittstelle HSI 1 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal PowerLogic 1 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal PowerLogic 1 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G bodenstehender Kanal Enerlin'X FDM121 1 3 300 mm PrismaSeT G wandmontierter Kanal Enerlin'X FDM121 1 3

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,900 cm
VPE 1 Breite	16,000 cm
VPE 1 Länge	26,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	313,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	32
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,600 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**