Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, izgriezuma veids, priekš GS 250-400A 3P/4P, 6M, korpuss W650mm

LVS03349

Galvenā

Diapazons	Prisma
Produktu klāsts	Prisma P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	Prisma Prisma P) kabīne
Priekšējās plāksnes tips	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	FuPact : fiksēts INF200...250 - kontrole: pagarināts rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana FuPact : fiksēts INF400 - kontrole: pagarināts rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INF200...250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INF200...250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts : INF400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts : INF400 vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASEFA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Gluda
Krāsa	balts (RAL 9001)
Platums	550 mm
Augstums	330 mm
Neto svars	1,0 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact INF200...250 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9 650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact INF200...250 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9 650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact INF400 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 9 650 mm 400 mm Prisma P kabīne FuPact INF400 fiksēts pagarināts rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 9

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	1,204 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	16,000 cm
2. iepakojuma platums	31,500 cm
2. iepakojuma garums	53,500 cm
2. iepakojuma svars	7,540 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	24
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	42,920 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**