Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Frontplatte, FuPacT GS200-400 3-4polig,vertikal,Breite=650mm,Höhe=6Module

LVS03349

EAN Code: 3606482452664

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Ausschnitt
Installiertes Gerät	FuPact: fest INF200 - 250 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation FuPact: fest INF400 - Steuerung: verlängerter Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 x 3P: Montageplatte Stütze: INF200 - 250 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INF200 - 250 vertikal Installation 1 x 3P: Montageplatte Stütze: INF400 vertikal Installation 1 x 4P: Montageplatte Stütze: INF400 vertikal Installation
Betriebsposition	Vertikal

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Anschlussposition	Direktverbindung
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	6
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	550 mm
Höhe	330 mm
Produktgewicht	1,0 kg
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF200 - 250 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 9 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF200 - 250 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 9 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF400 fest verlängerter Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 9 650 mm 400 mm Prisma P Schaltfeld FuPact INF400 fest verlängerter Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 9

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	31,000 cm
VPE 1 Länge	51,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,204 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	16,000 cm
VPE 2 Breite	31,500 cm
VPE 2 Länge	53,500 cm
VPE 2 Gewicht	7,540 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	24
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	42,920 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**