Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, pārsūtīšanas pakete, 3P/4P, 63A, vertikāla, W650, 6M

LVS03206

Galvenā

Diapazons	TransferPacT
Produktu klāsts	PrismaSeT G Active PrismaSeT G PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums Rezerves daļa
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G Active) TP automātisks pārsūtīšanas slēdzis PrismaSeT PrismaSeT P Aktīvs) PrismaSeT PrismaSeT G) PrismaSeT PrismaSeT P)
Priekšējās plāksnes tips	Izgrieztā plāksne
type of front plate	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	PrismaSeT Active : paneļa montāža spaiļu bloki integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: 1 atslēgas slēdzis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 2P vai 3P vai 4P : montāžas plāksne atbalsts vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	2 uz grīdas stāvošs korpuss - platums 650 + 150 mm dziļums 400 mm 2 uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 650 mm dziļums 400 mm 2 uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm dziļums 200 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Horizontālo rindu skaits	1
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	6
Standarti	IEC 60947
Materiāls	Oglekļa tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Epoksīda pulvera pārklājums
Virsmas apdare	Matēts
Platums	499 mm
Augstums	299 mm
Dziļums	14 mm
Neto svars	1 kg
Daudzums komplektā	1 komplekts

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 uz grīdas stāvošs korpuss spaiļu bloki integrēta vertikāli 1 atslēgas slēdzis horizontāli 2P vai 3P vai 4P 1 tiešā veidā 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT G Active 2 uz grīdas stāvošs korpuss spaiļu bloki integrēta vertikāli 1 atslēgas slēdzis horizontāli 2P vai 3P vai 4P 1 tiešā veidā 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P Aktīvs 2 uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls 600 mm 200 mm PrismaSeT G

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP31
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	0…28 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	30,500 cm
1. iepakojuma garums	51,000 cm
1. iepakojuma svars	940,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	9,398 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	72
3. iepakojuma augstums	74,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	105,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**