Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT G, 8M, pārnesuma līgumam, 160A, 3P/ 4P, vertikāli fiksēta, W650mm

LVS03209

Galvenā

Diapazons	TransferPacT
Produktu klāsts	PrismaSeT G PrismaSeT G Active
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums Rezerves daļa
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) TP automātisks pārsūtīšanas slēdzis PrismaSeT PrismaSeT G Active)
Priekšējās plāksnes tips	Izgrieztā plāksne
type of front plate	Izgriezums
Uzstādīta ierīce	PrismaSeT G : paneļa montāža spaiļu bloki integrēta aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: 1 atslēgas slēdzis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P vai 4P : montāžas plāksne atbalsts vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	2 uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm dziļums 200 mm 2 uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Horizontālo rindu skaits	1
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	8
Standarti	IEC 60947
Materiāls	Oglekļa tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Epoksīda pulvera pārklājums
Virsmas apdare	Matēts
Platums	749 mm
Augstums	399 mm
Dziļums	14 mm
Neto svars	1,8 kg
Daudzums komplektā	1 komplekts
functional unit	850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 uz grīdas stāvošs korpuss spaiļu bloki integrēta vertikāli 1 atslēgas slēdzis horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 850 mm 200 mm PrismaSeT G 2 uz grīdas stāvošs korpuss spaiļu bloki integrēta vertikāli 1 atslēgas slēdzis horizontāli 3P vai 4P 1 tiešā veidā 8 850 mm 200 mm PrismaSeT G Active 2 uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP31
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	0…28 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,5 cm
1. iepakojuma platums	40 cm
1. iepakojuma garums	75 cm
1. iepakojuma svars	2,68 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	16,5 cm
2. iepakojuma platums	53,5 cm
2. iepakojuma garums	82 cm
2. iepakojuma svars	11,42 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	46 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	44 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**No**