Produkta datu lapa

Specifikācijas



Priekšējā plāksne, PrismaSeT P, 11M, TransferPacT 630A, 3P/4P, vertikāli fiksēta, W650mm

LVS03211

Galvenā

Diapazons	TransferPacT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Priekšējā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) Sadalnes korpuss
Priekšējās plāksnes tips	Ar izgriezumu
Uzstādīta ierīce	TransferPacT : fiksēts - ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: slēdzis - vertikāli uzstādīšana
Polu skaits	1 x 3P : montāžas plāksne atbalsts vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : montāžas plāksne atbalsts vertikāli uzstādīšana
Darba pozīcija	Vertikāli

Papildinošs

Korpusa/kabīnes apraksts	visi korpusi - platums 650 + 150 mm dziļums 400 mm visi korpusi - platums 650 mm dziļums 400 mm
Savienojuma pozīcija	Tiešs savienojums
Horizontālo rindu skaits	1
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	11
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA
Materiāls	Tērauda
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	500 mm
Augstums	550 mm
Dziļums	14 mm
Neto svars	2,14 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TransferPacT ar fiksēts slēdzis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P Aktīvs kabīne TransferPacT ar fiksēts slēdzis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne TransferPacT ar fiksēts slēdzis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 11 650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P Aktīvs kabīne TransferPacT ar fiksēts slēdzis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 11

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 IP55
Triecienizturības klase (IK)	IK10
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	0…28 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	51,000 cm
1. iepakojuma garums	55,500 cm
1. iepakojuma svars	1,892 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	16,000 cm
2. iepakojuma platums	53,500 cm
2. iepakojuma garums	82,000 cm
2. iepakojuma svars	8,558 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	12
3. iepakojuma augstums	61,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	38,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**