Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NSX/NSX Vigi100-250 3polig,Stecktechnik,horizontal,Breite =650mm,Höhe=3Module

LVS03413

EAN Code: 3606481874276

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschreibung der Pole	1 3P: fest CVS100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: fest CVS250 horizontal Anlage 1 3P: fest NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: fest NSX250 horizontal Anlage 1 3P: steckbar NSX100 - 160 horizontal Anlage 1 3P: steckbar NSX250 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	3 Module: CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 3 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	2,015 kg

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 3 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	15,000 cm
VPE 1 Länge	57,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,092 kg
VPE 2 Art	S35
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,160 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	120

VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	265,040 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**17 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**