Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, Vigi NSX/CVS 4P 250A, horizontāls spraudņa pārslēgšanas/puves rokturis/mot mech, 4M, W650

LVS03414

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu apraksts	1 x 4P : fiksēts CVS100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX250 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	2,36 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	57,000 cm
1. iepakojuma svars	2,403 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	206,240 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**