Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš Vigi NSX 3/4P 250A, horizontāli izvelkama, visas vadības ierīces, 5M, W650mm

LVS03415

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : izvilkšana NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : izvilkšana NSX250 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	5 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	575 mm
Augstums	245 mm
Neto svars	2,78 kg
Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	25,000 cm
1. iepakojuma garums	57,700 cm
1. iepakojuma svars	2,861 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	59,000 cm
2. iepakojuma svars	12,680 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 3. iepakojumā	32
3. iepakojuma augstums	46,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	105,552 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**