
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, 3-4x NSX/NSX Vigi100-250 3-4polig,Kipphebel,Festeinbau,vertikal,Breite=650mm,Höhe=6Module

LVS03420

EAN Code: 3606481874313

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest INS250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fest INS250 vertikal Anlage 1 4P: fest INS250 vertikal Anlage 1 3P: fest INV250 vertikal Anlage 1 4P: fest INV250 vertikal Anlage 4 3P: fest CVS100 - 160 vertikal Anlage 3 4P: fest CVS100 - 160 vertikal Anlage 4 3P: fest CVS250 vertikal Anlage 3 4P: fest CVS250 vertikal Anlage 4 3P: fest NSX100 - 160 vertikal Anlage 3 4P: fest NSX100 - 160 vertikal Anlage 4 3P: fest NSX250 vertikal Anlage 3 4P: fest NSX250 vertikal Anlage 3 3P: fest INS250 vertikal Anlage 2 4P: fest INS250 vertikal Anlage 3 3P: fest INV250 vertikal Anlage 2 4P: fest INV250 vertikal Anlage

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	9 Module: CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 7 Module: INS250, Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: INS250, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 7 Module: INV250, Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: INV250, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 6 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 8 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 7 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 8 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	593 mm
Höhe	152 mm
Tiefe	136 mm
Produktgewicht	1,28 kg

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 3 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 3 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 Linergy FC 7 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 3 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 9 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 11 162,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,300 cm
VPE 1 Breite	15,400 cm
VPE 1 Länge	59,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,557 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	17,100 cm
VPE 2 Breite	33,700 cm
VPE 2 Länge	59,800 cm

VPE 2 Gewicht	9,800 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	82,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	182,156 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**12 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**