Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, 2x NSX/NSX Vigi100-250 3-4polig,Steck-/ Einschubtechnik,vertikal,Breite=650 mm,Höhe=8Module

LVS03421

EAN Code: 3606481874320

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Installiertes Gerät	ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	4 3P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage 3 4P: steckbar NSX100 - 160 vertikal Anlage 2 3P: Einschubtechnik NSX100 - 160 vertikal Anlage 2 4P: Einschubtechnik NSX100 - 160 vertikal Anlage 4 3P: steckbar NSX250 vertikal Anlage 3 4P: steckbar NSX250 vertikal Anlage 2 3P: Einschubtechnik NSX250 vertikal Anlage 2 4P: Einschubtechnik NSX250 vertikal Anlage

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	8 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 7 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 8 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld 12 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	603 mm
Höhe	202 mm
Tiefe	372 mm
Produktgewicht	3,2 kg

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 4 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 3 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 2 direkt 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 2 direkt 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 4 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 3 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 2 direkt 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 2 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 2 direkt 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Motormechanismus vertikal 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Motormechanismus vertikal 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 4 direkt 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 3 direkt 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Motormechanismus vertikal 3P 4 direkt 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit steckbar Motormechanismus vertikal 4P 3 direkt 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 2 direkt 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 2 direkt 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 2 direkt 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 2 direkt 11 187,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,700 cm
VPE 1 Breite	20,500 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,277 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	45,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	181,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**