
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, 3 līdz 4 ierīces NS250 vertikāla uzstādīšana, korpuss W650mm

LVS03421

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu apraksts	4 x 3P : spraudnis NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : spraudnis NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 2 x 3P : izvilkšana NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 2 x 4P : izvilkšana NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : spraudnis NSX250 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : spraudnis NSX250 vertikāli uzstādīšana 2 x 3P : izvilkšana NSX250 vertikāli uzstādīšana 2 x 4P : izvilkšana NSX250 vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	8 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 10 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 7 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 8 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 10 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 10 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 10 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	603 mm
Augstums	202 mm
Dziļums	372 mm
Neto svars	3,2 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 4 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 3 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 9 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm

650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešā veidā 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešā veidā 12 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana pārslēgt vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 2 tiešā veidā 11 187,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar izvilkšana motora mehānisms vertikāli 4P 2 tiešā veidā 11 187,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,700 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm
1. iepakojuma svars	3,277 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	181,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**