Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš NSX/NSX Vigi250/NS250 3P/ 4P, vertikāla fiksēta, puves rokturis, mot mech

LVS03422

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	4 x 3P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	9 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 6 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 8 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 7 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 8 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 10 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 9 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , Linergy FC iekšā 650 mm Plašs kabīne 11 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	606 mm
Augstums	147 mm
Dziļums	372 mm
Neto svars	2,28 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 4 tiešā veidā 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 tiešā veidā 8 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 4 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 tiešā veidā 9 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 4 tiešā veidā 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX100...160 ar fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 tiešā veidā 10 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 4 tiešā veidā 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 3 tiešā veidā 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 4 tiešā veidā 11 162,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX250 ar fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 3 tiešā veidā 11 162,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	14,600 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm

1. iepakojuma svars	2,405 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	X12
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	112,880 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**