
# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Montageplatte, 3-4x NSX/NSX Vigi100-250 3-4polig,Drehantrieb,Festeinbau,vertikal,Breite=650mm,H=6Module

LVS03422

**EAN Code: 3606481874337**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PrismaSeT |
| **Baureihe** | PrismaSeT P |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Montageplatte |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Installationszubehör |
| **Kompatible Produktfamilie** | PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld |
| **die Installationsbeschreibung** | Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm |
| **Installiertes Gerät** | EasyPacT: fest CVS100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>EasyPacT: fest CVS250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>EasyPacT: fest CVS100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>EasyPacT: fest CVS250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX100 - 160 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX250 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX100 - 160 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation<br>ComPacT: fest NSX250 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation |
| **Beschreibung der Pole** | 4 3P: fest CVS100 - 160 vertikal Anlage<br>3 4P: fest CVS100 - 160 vertikal Anlage<br>4 3P: fest CVS250 vertikal Anlage<br>3 4P: fest CVS250 vertikal Anlage<br>4 3P: fest NSX100 - 160 vertikal Anlage<br>3 4P: fest NSX100 - 160 vertikal Anlage<br>4 3P: fest NSX250 vertikal Anlage<br>3 4P: fest NSX250 vertikal Anlage |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)** | 9 Module: CVS100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld<br>9 Module: CVS250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld<br>6 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld<br>8 Module: NSX100 - 160 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld<br>7 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld<br>9 Module: NSX250 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld<br>11 Module: CVS100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld<br>11 Module: CVS250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld<br>8 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld<br>10 Module: NSX100 - 160 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld<br>9 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Linergy FC in 650 mm breitSchaltfeld<br>11 Module: NSX250 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld |
| **Normen** | IEC 61439-2 |
| **Produktzertifizierungen** | ASTA |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Stahlblech |
| **Beschichtung** | Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Matt<br>Strukturiert |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9003) |
| **Breite** | 606 mm |
| **Höhe** | 147 mm |
| **Tiefe** | 372 mm |
| **Produktgewicht** | 2,28 kg |

| | |
|---|---|
| **Funktionseinheit** | 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 4 Linergy FC 6 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 3 Linergy FC 6 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 8 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 8 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 4 direkt 8 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 3 direkt 8 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 4 Linergy FC 7 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 3 Linergy FC 7 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 4 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 3 direkt 9 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Motormechanismus vertikal 4P 3 Linergy FC 8 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 10 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 10 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Motormechanismus vertikal 3P 4 direkt 10 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX100 - 160 mit fest Motormechanismus vertikal 4P 3 direkt 10 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Motormechanismus vertikal 3P 4 Linergy FC 9 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Motormechanismus vertikal 4P 3 Linergy FC 9 62,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 4 direkt 11 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 3 direkt 11 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Motormechanismus vertikal 3P 4 direkt 11 162,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX250 mit fest Motormechanismus vertikal 4P 3 direkt 11 162,5 mm |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 3,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 14,600 cm |
| **VPE 1 Länge** | 58,000 cm |

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 2,405 kg |
| **VPE 2 Art** | X12 |
| **VPE 2 Menge** | 40 |
| **VPE 2 Höhe** | 45,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 112,880 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **19 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **14 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **4 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |