Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, für Netzumschaltung,INS-INV/ NSX100-250,Drehantrieb,vertikal,Breite=650mm,Höhe=9Module

LVS03428

EAN Code: 3606481874351

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: fest INS250 Netzumschalter - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS250 Netzumschalter - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Installation ComPacT: fest INV250 Netzumschalter - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Installation Stromquellenwechsel: fest NSX100 - 250 Netzumschalter - Steuerung: mechanische Verriegelung - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	2 3P: fest INS250 Netzumschalter vertikal Anlage 2 4P: fest INS250 Netzumschalter vertikal Anlage 2 3P: fest INV250 Netzumschalter vertikal Anlage 2 4P: fest INV250 Netzumschalter vertikal Anlage 2 3P: fest NSX100 - 250 Netzumschalter vertikal Anlage 2 4P: fest NSX100 - 250 Netzumschalter vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	9 Module: INS250 Netzumschalter, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 9 Module: INV250 Netzumschalter, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NSX100 - 250 Netzumschalter, direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	536 mm
Höhe	289 mm
Produktgewicht	3,3 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 Netzumschalter fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 2 direkt 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 Netzumschalter fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 2 direkt 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 Netzumschalter fest mechanische Verriegelung vertikal 3P 2 direkt 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS250 Netzumschalter fest mechanische Verriegelung vertikal 4P 2 direkt 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 Netzumschalter fest mechanische Verriegelung vertikal 3P 2 direkt 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV250 Netzumschalter fest mechanische Verriegelung vertikal 4P 2 direkt 9 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fest mechanische Verriegelung vertikal 3P 2 direkt 10 112,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld Stromquellenwechsel NSX100 - 250 Netzumschalter fest mechanische Verriegelung vertikal 4P 2 direkt 10 112,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	29,000 cm
VPE 1 Länge	57,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,389 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	14,500 cm
VPE 2 Breite	39,500 cm
VPE 2 Länge	59,500 cm
VPE 2 Gewicht	11,360 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	104,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	136,004 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**