
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT INS-INV/NSX400-630 4polig,Kipphebel,Festeinbau,horizontal,Breite=650mm,Höhe=5Module

LVS03452

EAN Code: 3606481874375

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	EasyPacT: fest CVS400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPacT: fest EZC400 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPacT: fest EZC630 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest INS320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest INS500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest INV320 - 400 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest INV500 - 630 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation EasyPacT: fest CVS630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 4P: fest CVS400 horizontal Anlage 1 4P: fest CVS630 horizontal Anlage 1 4P: fest EZC400 horizontal Anlage 1 4P: fest EZC630 horizontal Anlage 1 3P: fest INS320 - 400 horizontal Anlage 1 4P: fest INS320 - 400 horizontal Anlage 1 3P: fest INS500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: fest INS500 - 630 horizontal Anlage 1 3P: fest INV320 - 400 horizontal Anlage 1 4P: fest INV320 - 400 horizontal Anlage 1 3P: fest INV500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: fest INV500 - 630 horizontal Anlage 1 4P: fest NSX400 horizontal Anlage 1 4P: fest NSX630 horizontal Anlage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	5 Module: CVS400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: CVS630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: EZC400, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: EZC630, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: INS320 - 400, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: INS500 - 630, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: INV320 - 400, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: INV500 - 630, direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: CVS400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: CVS630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 5 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	250 mm
Produktgewicht	1,76 kg

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT EZC400 fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT EZC630 fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV320 - 400 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV500 - 630 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS400 mit fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPacT CVS630 mit fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 5 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,000 cm
VPE 1 Breite	24,500 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,736 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	32,000 cm
VPE 2 Breite	25,000 cm
VPE 2 Länge	59,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,160 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	78,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	121,920 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**3 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**