Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš Vigi NSX/CVS 4P 630A, horizontāli fiksēta, pārslēdzama, W650mm

LVS03452

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC400 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts EZC630 - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV320...400 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV500...630 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 4P : fiksēts CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts EZC400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts EZC630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV320...400 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV500...630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX630 horizontāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	5 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : EZC400 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : EZC630 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS320...400 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INS500...630 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INV320...400 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : INV500...630 , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	1,76 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC400 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact EZC630 fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INS500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV320...400 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 3P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact INV500...630 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	24,500 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm
1. iepakojuma svars	1,736 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	32,000 cm
2. iepakojuma platums	25,000 cm
2. iepakojuma garums	59,000 cm
2. iepakojuma svars	9,160 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	60
3. iepakojuma augstums	78,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	121,920 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**