Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, Vigi NSX/CVS 4P 630A, horizontāls spraudņa pārslēgšanas/puves rokturis/mot mech, W650mm

LVS03454

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu apraksts	1 x 4P : fiksēts CVS400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX630 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX400 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX630 horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 4 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : CVS400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : CVS630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : CVS400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : CVS630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne 5 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	650 mm
Augstums	250 mm
Neto svars	2,96 kg

Functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešā veidā 4 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešā veidā 5 12,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,600 cm
1. iepakojuma platums	24,700 cm
1. iepakojuma garums	58,000 cm
1. iepakojuma svars	2,951 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	103,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	250,080 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**