
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš NSX/INS/INV 630 3P/4P horizontālā avota pārslēgšanas motora mehānisma, 650mm

LVS03457

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT P |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Montāžas plāksne |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Uzstādīšanas piederums |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne |
| **installation description** | kabīne - platums 650 mm dziļums 400 mm |
| **Uzstādīta ierīce** | avota maiņa : fiksēts NSX400...630 avota maiņa bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tālvadība - horizontāli uzstādīšana |
| **Polu apraksts** | 2 x 3P : fiksēts NSX400...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana<br>2 x 4P : fiksēts NSX400...630 avota maiņa horizontāli uzstādīšana |
| **Vertikālo moduļu skaits [50 mm]** | 10 modulis(-i) : NSX400...630 avota maiņa bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešā veidā iekšā 650 mm Plašs kabīne |
| **Standarti** | IEC 61439-2 |
| **Produkta sertifikācija** | ASTA |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | lokšņu tērauds |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| **Virsmas apdare** | Teksturēts<br>Matēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |
| **Platums** | 650 mm |
| **Augstums** | 500 mm |
| **Neto svars** | 2,82 kg |
| **Functional unit** | 650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne avota maiņa NSX400...630 avota maiņa bez fiksēts tālvadība horizontāli 3P 2 tiešā veidā 10 12,5 mm<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne avota maiņa NSX400...630 avota maiņa bez fiksēts tālvadība horizontāli 4P 2 tiešā veidā 10 12,5 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 8,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 58,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma svars** | 2,791 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S04 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 23,130 kg |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | P12 |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 32 |
| **3. iepakojuma augstums** | 44,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 103,312 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |