Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NSX400-630 3-4polig,Einschubtechnik,horizontal, Breite=650mm,Höhe=6Module

LVS03462

EAN Code: 3606481874436

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation ComPacT: Einschubtechnik NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: Einschubtechnik NSX400 horizontal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NSX400 horizontal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NSX630 horizontal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NSX630 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	6 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 6 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 6 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld 6 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , direkt in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	575 mm
Höhe	296 mm
Produktgewicht	3,38 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 3P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Kippschalter horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit Einschubtechnik Motormechanismus horizontal 4P 1 direkt 6 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	30,000 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,477 kg
VPE 2 Art	S04

VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	14,700 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	102,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	188,400 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**29 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**22 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**