Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NS630b-1000 3-4polig,Kipphebel,Festeinbau,horizontal,Breite=650mm H=7Module

LVS03480

EAN Code: 3606481874443

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 800 mm Schaltfeld + Kanal - Breite 650 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - horizontal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fest NS630b - 1000 horizontal Anlage 1 4P: fest NS630b - 1000 horizontal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	7 Module: NS630b - 1000, Frontanschluss in 650 mm breitSchaltfeld + Kanal 8 Module: NS630b - 1000, Verbindungsübertragungsbaugruppe in 650 mm breitSchaltfeld + Kanal 7 Module: NS630b - 1000, rückseitiger Anschluss in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	350 mm
Produktgewicht	2,84 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 3P 1 Frontanschluss 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Frontanschluss 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 3P 1 rückseitiger Anschluss 7 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 3P 1 rückseitiger Anschluss 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 4P 1 Frontanschluss 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Frontanschluss 7 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld + Kanal ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 Verbindungsübertragungsbaugruppe 8 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter horizontal 4P 1 rückseitiger Anschluss 7 12,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff horizontal 4P 1 rückseitiger Anschluss 7 12,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	35,000 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,992 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	60
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	193,520 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**