
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NS630b-1600 3-4polig,Festeinbau,vertikal,Breite= 650mm

LVS03482

EAN Code: 3606481874450

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 800 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation EasyPact CVS: fest CVS800...1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact CVS: fest CVS800...1600 - Steuerung: Drehgriff - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fest NS1250 vertikal Anlage 1 4P: fest NS1250 vertikal Anlage 1 3P: fest NS1600 vertikal Anlage 1 4P: fest NS1600 vertikal Anlage 1 3P: fest NS630b - 1000 vertikal Anlage 1 4P: fest NS630b - 1000 vertikal Anlage 1 3P: fest CVS800...1600 vertikal Anlage 1 4P: fest CVS800...1600 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	17 Module: NS1250, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NS1250, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 14 Module: NS1250, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NS1250, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NS1600, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 14 Module: NS1600, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NS1600, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 17 Module: NS630b - 1000, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NS630b - 1000, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 12 Module: NS630b - 1000, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 10 Module: NS630b - 1000, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 14 Module: CVS800...1600, Frontanschluss in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	300 mm
Produktgewicht	3,08 kg

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 237,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 137,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 17 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 337,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 12 137,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter
vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter
Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 10 37,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS CVS800...1600 fest
Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 237,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS CVS800...1600 fest
Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 237,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	29,600 cm
VPE 1 Länge	57,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,250 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	41,000 cm
VPE 2 Länge	60,500 cm
VPE 2 Gewicht	10,738 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	36
VPE 3 Höhe	61,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	143,300 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**20 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**