Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, MasterPacT MTZ1 06-16/ComPacT NS630b-1600 3-4polig,Einschubtechnik,vertikal,Breite=650mm

LVS03483

EAN Code: 3606481874498

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 800 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: Einschubtechnik NS1250 vertikal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NS1250 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NS1600 vertikal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NS1600 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NS630b - 1000 vertikal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NS630b - 1000 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NT06 - 10 vertikal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NT06 - 10 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NT12 vertikal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NT12 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NT16 vertikal Anlage 1 4P: Einschubtechnik NT16 vertikal Anlage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	16 Module: NS1250, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NS1600, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NS630b - 1000, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 18 Module: NS1250, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 15 Module: NS1250, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NS1250, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 15 Module: NS1600, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NS1600, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 18 Module: NS630b - 1000, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 13 Module: NS630b - 1000, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NS630b - 1000, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 13 Module: NT06 - 10, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NT06 - 10, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 18 Module: NT06 - 10, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NT06 - 10, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 15 Module: NT12, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NT12, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 18 Module: NT12, frontseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NT12, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld 15 Module: NT16, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 11 Module: NT16, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NT16, rückseitiger Anschluss an Canalis in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Strukturiert Matt
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	30 mm
Produktgewicht	3,2 kg

Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm 650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 13 487,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm

650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Canalis 18 737,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 15 587,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 11 387,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Kippschalter vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm
650 mm 800 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik
Motormechanismus vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Canalis 16 637,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,400 cm
VPE 1 Breite	17,200 cm
VPE 1 Länge	57,200 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,219 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	271,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**