
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš NS 1600A 3P/4P, vertikāli fiksēta, 37M, W400mm

LVS03487

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1250 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS1600 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NS630b...1000 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana EasyPact CVS : fiksēts CVS800...1600 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact CVS : fiksēts CVS800...1600 - kontrole: rotējošs rokturis - vertikāli uzstādīšana

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX400 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX630 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NS1250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NS1250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NS1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NS1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NS630b...1000 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NS630b...1000 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts CVS800...1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts CVS800...1600 vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	36 modulis(-i) : NS1250 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NS1600 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NS630b...1000 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : NSX400 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 12 modulis(-i) : NSX630 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 14 modulis(-i) : NSX400 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 14 modulis(-i) : NSX630 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : CVS800...1600 , priekšējais savienojums iekšā 650 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	400 mm
Augstums	300 mm
Neto svars	2,7 kg

Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 tiešā veidā 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez fiksēts motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm

400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 bez spraudnis motora mehānisms vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX400 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NSX630 ar spraudnis pārslēgt vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 14 112,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS CVS800...1600 fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 36 762,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne EasyPact CVS CVS800...1600 fiksēts rotējošs rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 36 762,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	37,500 cm
1. iepakojuma svars	2,858 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	12,720 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	105,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	317,280 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**