
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NS630b-1600/ComPacT NSX400-630 3-4polig,Festeinbau,vertikal,Breite= 400mm

LVS03487

EAN Code: 3606481874535

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 ohne Erdschlussschutz - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX400 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: steckbar NSX630 mit Erdschlussschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation EasyPact CVS: fest CVS800...1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation EasyPact CVS: fest CVS800...1600 - Steuerung: Drehgriff - vertikal Installation

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Beschreibung der Pole	1 3P: fest NSX400 vertikal Anlage 1 4P: fest NSX400 vertikal Anlage 1 3P: fest NSX630 vertikal Anlage 1 4P: fest NSX630 vertikal Anlage 1 3P: steckbar NSX400 vertikal Anlage 1 4P: steckbar NSX400 vertikal Anlage 1 3P: steckbar NSX630 vertikal Anlage 1 4P: steckbar NSX630 vertikal Anlage 1 3P: fest NS1250 vertikal Anlage 1 4P: fest NS1250 vertikal Anlage 1 3P: fest NS1600 vertikal Anlage 1 4P: fest NS1600 vertikal Anlage 1 3P: fest NS630b - 1000 vertikal Anlage 1 4P: fest NS630b - 1000 vertikal Anlage 1 3P: fest CVS800...1600 vertikal Anlage 1 4P: fest CVS800...1600 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	36 Module: NS1250, direkt in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: NS1600, direkt in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: NS630b - 1000, direkt in 400 mm breitSchaltfeld 12 Module: NSX400 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld 12 Module: NSX630 ohne Erdschluss-Schutzeinrichtung , Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld 14 Module: NSX400 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld 14 Module: NSX630 mit Erdschluss-Schutzeinrichtung , Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: CVS800...1600, Frontanschluss in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	400 mm
Höhe	300 mm
Produktgewicht	2,7 kg

Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Kippschalter vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 fest Motormechanismus vertikal 4P 1 direkt 36 762,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne fest Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 112,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm

400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 3P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 ohne steckbar Motormechanismus vertikal 4P 1 Frontanschluss 12 137,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX400 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit fest Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NSX630 mit steckbar Kippschalter vertikal 4P 1 Frontanschluss 14 112,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS CVS800...1600 fest Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 762,5 mm
650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld EasyPact CVS CVS800...1600 fest Drehgriff vertikal 4P 1 Frontanschluss 36 762,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	31,000 cm
VPE 1 Länge	37,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,858 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	12,720 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	105,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	317,280 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**23 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**17 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**