
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/NSX Vigi/INS-INV 250A, horizontāli fiksēts, spraudnis/motora mehānisms, 4M, W600+300/W850

LVS03032

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm pie sienas stiprināms korpuss + kanāls - platums 600 + 300 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: sānu rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: sānu rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: motora mehānisms - horizontāli uzstādīšana ComPact : spraudnis NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - horizontāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX100...160 horizontāli uzstādīšana 1 x 3P : spraudnis NSX250 horizontāli uzstādīšana 1 x 4P : spraudnis NSX250 horizontāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	nepieciešama papildu plāksne (2M augsts) kad ierīce ir instalēta horizontāli nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	4 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 4 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 4 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 4 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 + 300 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss + kanāls (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INS250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INS250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabeļa ievade	izgrieztās plāksnes 0,31 mm augšā vai apakšā 42 mm
Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	150 mm
Neto svars	0,96 kg

Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts sānu rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX100...160 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez fiksēts motora mehānisms horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm 600 + 300 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss + kanāls ComPact NSX250 bez spraudnis pārslēgt horizontāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 4 0,31 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	18,900 cm
1. iepakojuma garums	47,200 cm
1. iepakojuma svars	1,040 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	45,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	97,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**