Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, MasterPacT MTZ1 06-16/ComPacT NS630b-1600 3polig,Einschubtechnik,vertikal,Breite=400mm

LVS03488

EAN Code: 3606481874573

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 400 mm Tiefe 400 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1250 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS1600 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: Einschubtechnik NS630b - 1000 - Steuerung: Motormechanismus - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT06 - 10 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT12 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation MasterPacT: Einschubtechnik NT16 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: Einschubtechnik NS1250 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NS1600 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NS630b - 1000 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NT06 - 10 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NT12 vertikal Anlage 1 3P: Einschubtechnik NT16 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	36 Module: NS1250, direkt in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: NS1600, direkt in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: NS630b - 1000, direkt in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: NT06 - 10, Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: NT12, Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld 36 Module: NT16, Frontanschluss in 400 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	328 mm
Höhe	30 mm
Produktgewicht	1,62 kg
Funktionseinheit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1250 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS630b - 1000 Einschubtechnik Motormechanismus vertikal 3P 1 direkt 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT06 - 10 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT12 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld MasterPacT NT16 Einschubtechnik Kippschalter vertikal 3P 1 Frontanschluss 36 1062,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	33,0 cm
VPE 1 Länge	36,5 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,65 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	17,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**10 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**2 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**