Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT P, priekš MTZ1/NT/NS 1600A 3P, vertikāla Izvelkama, 37M, W400mm

LVS03488

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
installation description	kabīne - platums 400 mm dziļums 400 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1250 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS1600 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : izvilkšana NS630b...1000 - kontrole: motora mehānisms - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT06...10 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT12 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana Masterpact : izvilkšana NT16 - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : izvilkšana NS1250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NS1600 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NS630b...1000 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NT06...10 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NT12 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : izvilkšana NT16 vertikāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	36 modulis(-i) : NS1250 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NS1600 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NS630b...1000 , tiešā veidā iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NT06...10 , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NT12 , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne 36 modulis(-i) : NT16 , priekšējais savienojums iekšā 400 mm Plašs kabīne
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	328 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	30 mm
Neto svars	1,62 kg
Functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1250 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS1600 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne ComPact NS630b...1000 izvilkšana motora mehānisms vertikāli 3P 1 tiešā veidā 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT06...10 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT12 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 36 1062,5 mm 400 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne Masterpact NT16 izvilkšana pārslēgt vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 36 1062,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	33,0 cm
1. iepakojuma garums	36,5 cm
1. iepakojuma svars	1,65 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	17,0 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**