Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/CVS/Vigi/INS 250A, horizontāli fiksēta, pārslēdzama, 10M, W600mm

LVS03040

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	EasyPact : fiksēts CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV100 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV160 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV200 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana EasyPact : fiksēts CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi - kontrole: pārslēgt - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV250 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV250 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts CVS100...160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts CVS250 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV100 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV100 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV160 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV160 vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV200 vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV200 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts NSX100...160 vertikāli uzstādīšana 4 x 3P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana 3 x 4P : fiksēts NSX250 vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	8 modulis(-i) : INS250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INS250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV250 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : CVS100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : CVS250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV100 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV100 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV160 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV160 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV200 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 8 modulis(-i) : INV200 , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 9 modulis(-i) : NSX100...160 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : NSX250 bez aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : CVS100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 13 modulis(-i) : CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 13 modulis(-i) : CVS250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : NSX100...160 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 13 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 13 modulis(-i) : NSX250 ar aizsardzība pret zemes noplūdi , tiešs ar garu spaiļu vairogu iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabeļa ievade	izgrieztās plāksnes 0,36 mm augšā vai apakšā 167 mm izgrieztās plāksnes 0,31 mm augšā vai apakšā 267 mm izgrieztās plāksnes 0,34 mm augšā vai apakšā 117 mm

Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)
Platums	600 mm
Augstums	150 mm
Neto svars	0,915 kg

Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV100 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV160 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV200 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 tiešs ar garu spaiļu vairogu 8 0,34 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX100...160 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 9 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX250 bez fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 11 0,31 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss EasyPact CVS250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX100...160 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 10 0,36 mm
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 3P 4 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact NSX250 ar fiksēts pārslēgt vertikāli 4P 3 tiešs ar garu spaiļu vairogu 13 0,31 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,800 cm
1. iepakojuma platums	15,200 cm
1. iepakojuma garums	47,000 cm
1. iepakojuma svars	998,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	10,680 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**