Produkta datu lapa

Specifikācijas



Montāžas plāksne, PrismaSeT G, priekš NSX/INS-INV 250A, pārslēdzējs, rotējošais rokturis, W600mm

LVS03043

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
installation description	uz grīdas stāvošs korpuss - platums 600 mm pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Uzstādīta ierīce	ComPact : fiksēts INS250 avota maiņa - kontrole: tiešs priekšējais rotējošais rokturis - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INS250 avota maiņa - kontrole: mehāniskais bloķētājs - vertikāli uzstādīšana ComPact : fiksēts INV250 avota maiņa - kontrole: mehāniskais bloķētājs - vertikāli uzstādīšana avota maiņa : fiksēts NSX100...250 avota maiņa - kontrole: mehāniskais bloķētājs - vertikāli uzstādīšana
Polu apraksts	1 x 3P : fiksēts INS250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INS250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts INV250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts INV250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 3P : fiksēts NSX100...250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana 1 x 4P : fiksēts NSX100...250 avota maiņa vertikāli uzstādīšana
Condition of using cable tie	nepieciešama papildu plāksne (1M augsts) kad ierīce ir instalēta vertikāli
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	10 modulis(-i) : INS250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : INS250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : INV250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 10 modulis(-i) : INV250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : NSX100...250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs uz grīdas stāvošs korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa) 11 modulis(-i) : NSX100...250 avota maiņa , priekšējais savienojums iekšā 600 mm Plašs pie sienas stiprināms korpuss (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpusa)
Standarti	IEC 61439-2
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Kabeļa ievade	izgrieztās plāksnes 0,37 mm augšā vai apakšā 192 mm
Materiāls	lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	balts (RAL 9003)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Platums	600 mm
Augstums	200 mm
Neto svars	1,37 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts tiešs priekšējais rotējošais rokturis vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INS250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss ComPact INV250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 10 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss avota maiņa NSX100...250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G pie sienas stiprināms korpuss avota maiņa NSX100...250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 3P 1 priekšējais savienojums 11 0,37 mm 600 mm PrismaSeT G uz grīdas stāvošs korpuss avota maiņa NSX100...250 avota maiņa fiksēts mehāniskais bloķētājs vertikāli 4P 1 priekšējais savienojums 11 0,37 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,300 cm
1. iepakojuma platums	22,600 cm
1. iepakojuma garums	47,300 cm
1. iepakojuma svars	1,380 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	20,020 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**