
Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Montageplatte, ComPacT NS1600b-3200 3-4polig,Festeinbau,vertikal,Breite= 650mm

LVS03501

EAN Code: 3606481874641

Hauptmerkmale

Baureihe	PrismaSeT
Baureihe	PrismaSeT P
Produkt- oder Komponententyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT P Schaltfeld
die Installationsbeschreibung	Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Schaltfeld - Breite 650 mm Tiefe 600 mm
Installiertes Gerät	ComPacT: fest INS2000 - 2500 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INS630b - 1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV2000 - 2500 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest INV630b - 1600 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPacT: fest NS1600b - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPacT: fest NS2000 - 3200 - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung der Pole	1 3P: fest INS2000 - 2500 vertikal Anlage 1 4P: fest INS2000 - 2500 vertikal Anlage 1 3P: fest INS630b - 1600 vertikal Anlage 1 4P: fest INS630b - 1600 vertikal Anlage 1 3P: fest INV2000 - 2500 vertikal Anlage 1 4P: fest INV2000 - 2500 vertikal Anlage 1 3P: fest INV630b - 1600 vertikal Anlage 1 4P: fest INV630b - 1600 vertikal Anlage 1 3P: fest NS1600b vertikal Anlage 1 4P: fest NS1600b vertikal Anlage 1 3P: fest NS2000 - 3200 vertikal Anlage 1 4P: fest NS2000 - 3200 vertikal Anlage
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	16 Module: INS2000 - 2500, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: INS2000 - 2500, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 14 Module: INS630b - 1600, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: INV2000 - 2500, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: INV2000 - 2500, rückseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 14 Module: INV630b - 1600, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 14 Module: NS1600b, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld 16 Module: NS2000 - 3200, frontseitiger Anschluss an Adapter in 650 mm breitSchaltfeld
Normen	IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASTA

Zusatzmerkmale

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Material	Stahlblech
Beschichtung	Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Strukturiert
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Breite	650 mm
Höhe	200 mm
Produktgewicht	2,9 kg
Funktionseinheit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS630b - 1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INS630b - 1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV2000 - 2500 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 rückseitiger Anschluss an Adapter 16 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV630b - 1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT INV630b - 1600 fest direkter Front-Drehgriff vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 262,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600b fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 212,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS1600b fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 14 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS2000 - 3200 fest Kippschalter vertikal 3P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 212,5 mm 650 mm 600 mm PrismaSeT P Schaltfeld ComPacT NS2000 - 3200 fest Kippschalter vertikal 4P 1 frontseitiger Anschluss an Adapter 16 212,5 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,500 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	58,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,937 kg
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	15,500 cm
VPE 2 Breite	41,000 cm
VPE 2 Länge	60,500 cm
VPE 2 Gewicht	11,748 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	96
VPE 3 Höhe	106,000 cm

VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	295,952 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**24 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**18 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**4 kg CO2 eq.**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert**
SCIP-Nummer	**4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**